









-  FM BROADBAND LOGARITHMIC ANTENNA
-  DIRECTIONAL PATTERN
-  LINEAR POLARIZATION
-  HIGH MECHANICAL PERFORMANCE
-  ALLUMINIUM ANTICORODAL
-  Nf ( 700w ) o 7/16 ( 2500 w )CONNECTOR

• antenna logaritmica periodica a banda larga FM 87.5-108 Mhz. Costruita in acciaio inox ed elementi in alluminio o acciaio inox. Estrema pulizia del diagramma di radiazione ed assenza di lobi secondari. E' adatta per essere impiegata in sistemi collineari ad alto guadagno e forti rapporti di protezione. Tutta l'antenna è elettricamente a massa. Fornita di serie con connettore Nf ( 700w ) o 7/16 ( 2500 w )

• Broadband logarithmic periodic antenna for FM 87.5-108 Mhz band. Made of stainless steel and aluminum or stainless steel elements. Extreme cleaning of the radiation pattern and absence of secondary lobes. It is suitable for use in high gain collinear systems and strong protection ratios. Designed for use in areas with severe climatic conditions. Supplied as standard with Nf (700w) or 7/16 (2500w) connector

• Antenne logarithmique périodique à large bande FM 87.5-108 Mhz. Elle est construite en acier inoxydable et des éléments en aluminium ou en acier inoxydable. Extrême propreté du diagramme de radiation et absence des lobes secondaires. Elle est adaptée à être utilisée dans les systèmes colinéaires à gain élevé et solides rapports de protection. Toute l'antenne est électriquement mise à la masse. Elle est fournie en standard avec connecteur Nf ( 700w ) o 7/16 ( 2500 w )

ELECTRICAL DATA		
Frequency range A	MHz	87.5 ÷ 108
Bandwidth	MHz	20.5
Gain max.	dBi	7.5
Return loss	dB	≥ -14
VSWR		≤ 1.5:1
Nominal impedance	Ω	50
Polarization	Ω	V/H
H beamwidth typ.	-3 dB	70°
E beamwidth typ.	-3 dB	120°
Max Power	W	2.5 kW
Connector		Nf ( 700w ) o 7/16 ( 2500 w )
Lightning protection	All metal parts are D.C. grounded	


MECHANICAL DATA		
Dimension length	mm	1572X1600x70
Weight without clamp	kg	6 (all.) 7.5 ( inox )
Wind surface	m <sup>2</sup>	Front 0.06 side 0.24
Front wind load	Kg	4.5 ( 160 Km/h )
Side wind load	Kg	35 ( 160 Km/h )
Mounting	mm	∅ 60 ÷ 114

**MATERIALS**  
Stainless steel – Teflon – Brass –


ACCESSORIES		
ARL0205F	1xCLAMP	hot-dip galvanizing /weight 5 Kg

ORDERING AND PACKAGING INFORMATION	
ARL0205.A	With aluminium elements
ARL0205.I	With stainless-steel elements
PACKAGING mm.	1600x200x200 / weight 9 Kg without clamp

Typ.beamwidth middle band



H plane pattern 120°



E plane pattern 70°

In relazione alle normative in materia di responsabilità sui prodotti, segnaliamo che nel caso di utilizzo delle nostre antenne in condizioni operative particolari, quali ad esempio forti sollecitazioni dinamiche dovute a vento, vibrazioni o deformazioni delle strutture di sostegno, si possono verificare rotture del prodotto stesso e/o la caduta a terra. L'installatore che deve essere altamente qualificato, deve conoscere le normative nazionali di sicurezza in vigore, deve seguire le informazioni contenute nelle nostre istruzioni, deve verificare sempre l'adeguatezza del prodotto stesso alle condizioni operative del sito di installazione e deve controllare l'installazione operando la manutenzione periodica dell'impianto. --- In relation to the laws concerning product liability, we notify you that in case you use our antennas in severe operative conditions such as, for example, strong wind, vibrations or distortions of the support structure, the product can break and/or fall down. The person who install the product must be skilled, must know the national security law in force, must follow the product instructions, must check that the installation site and must control the installation with periodical maintenance.